
IDROSAN | IDROBASE PASSION FOR WATER

# Ida3

IL CONTATTO KFT.
*Kapcsolat a gyártók és Ön között*

## Jármű fertőtlenítő rendszer



**OPCIONÁLIS**



Stericlean Industry
20L




Nanosept Aqua
20L

### A MEGOLDÁS A BETEGSÉGEK ÉS VÍRUSOK GAZDASÁGOKBAN TÖRTÉNŐ TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA


Az Ida3 egy moduláris rendszer a járművek és az alváz fertőtlenítésére a betegségek és vírusok gazdaságokban történő elterjedésének megakadályozása érdekében.

Az Ida3 ideális megoldás azoknak a vállalatoknak, amelyeknek meg kell felelniük a többé-kevésbé szigorú higiéniai és egészségügyi előírásoknak. Könnyen összeszerelhető, nem igényel speciális eszközöket.

**Figyelem**

- A termék összes műszaki és biztonsági információja megtekinthető az Idrobase Group S.r.l. műszaki dokumentációjában.
- A fertőtlenítő / higienizálók esetében minden óvintézkedéssel és alkalmazásával kapcsolatban mindig olvassa el a felhasznált termék műszaki és biztonsági adatlapját.
- Az Ida3 bármilyen fertőtlenítő vagy higienizáló oldattal történő használatához a felhasználónak le kell öblítenie a használat végén, a használati utasításban feltüntetett műveletek betartásával.

## ALL-INCLUSIVE MEGOLDÁS A GÉPJÁRMŰVEK FERTŐTLENÍTÉSÉRE




| | | | |
|---|---|---|---|
| **ZX.9995** | **1** | Keret készlet | Támasztószerkezet 2 "szénacél csövekkel és tűzihorganyzott bevonattal. |
| | **2** | Tubo R1 210bar | Rugalmas tömlő 1/2 "acél csatlakozókkal. Hossza 10mt. |
| | **3** | Szivattyú modul | 1000 literes nagy ellenállású polietilén tartály, vízszintvédelemmel és vezérlőkerettel, raklapra szerelve (110x110x (H) 120 cm méretek). 20l / perc, maximális nyomás 8bar. |
| | **4** | Fotocella | A fotocella beindítja a rendszert, amikor a jármű elhalad |

## OPCIONÁLIS



**IT.1485** Fadoboz vázkészlethez és csövekhez (310x40x (H) 65 cm méretek)



**ZX.9933** Adagoló szivattyú készlet vízszűréshez és vegyi termékek keveréséhez


Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

# Ida

Ida vehicle
disinfection system


## ALL-INCLUSIVE MEGOLDÁS A GÉPJÁRMŰVEK FERTŐTLENÍTÉSÉRE

Megoldás a betegségek és vírusok gazdaságokban történő elterjedésének megfékezésére




Az IDA egy moduláris rendszer a járművek és az alváz fertőtlenítésére és mosására a betegségek és vírusok gazdaságokban történő elterjedésének megakadályozása érdekében. Az IDA ideális megoldás azoknak a vállalatoknak, amelyeknek meg kell felelniük a többé-kevésbé szigorú higiéniai és egészségügyi előírásoknak. Könnyen összeszerelhető, nem igényel speciális eszközöket.


Alkalmazás részletei


A modul elölnézete


A fertőtlenítő ív részletezése


Stericlean Industry
20L

Fedezze fel Idát: hogyan működik a járművek moduláris fertőtlenítő rendszere

**Figyelem**

- A termék összes műszaki és biztonsági információja megtekinthető az Idrobase Group S.r.l. műszaki dokumentációjában.
- A fertőtlenítő / higienizálók esetében minden óvintézkedéssel és alkalmazásával kapcsolatban mindig olvassa el a felhasznált termék műszaki és biztonsági adatlapját.
- Az Ida bármilyen fertőtlenítő vagy higienizáló oldattal történő használatához a felhasználónak le kell öblítenie a használat végén, a használati utasításban feltüntetett műveletek betartásával.


Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

## Az egyes készletek összetétele

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **ZX.9999** | MODULÁRIS IDA RENDSZER AZ ÖSSZES MODULLAL KIEGÉSZÍTVE | |
| 1 |  | **ZX.9900** | Szivattyú modul | 100bar, 21l / perc. Modul festett kerettel, kiegészítve:<br>*•3x400V-1450 fordulat / perc villanymotor*<br>*•H.p. szivattyú 150bar, 21l / perc, vezérműtengellyel, 3 kerámia dugattyúval és sárgaréz fejjel*<br>*•Szabályozó szelep*<br>*•Biztonsági szelep*<br>*•Nyomásmérő*<br>*•Fotocellák automatikus működése*<br>*•Villogó figyelmeztetés a működésről*<br>*•Kézi be és kikapcsolási vezérlő készülék jéggátló készlettel* |
| 2 |  | **ZX.9922** | Szűrőkészlet és fertőtlenítő adagolás | 20 "és 1 mcr szűrőkészlet, Dosatron 02 adagolószivattyú, -2%, csövek és szerelvények a szivattyúmodulhoz való csatlakozáshoz |
| 3 |  | **ZX.9902** | Csatlakozó készlet | Szivattyúmodul - permetező ív, amely a következőkből áll: 4 cső AISI 304 rozsdamentes acélból, ø14x1,5mm, 3 m hosszú, indító és kimeneti szerelvények, 12 rezgéscsillapító tartó, rugalmas tömlő a szivattyúmodulhoz és az ívhez való csatlakozáshoz |
| 4 |  | **ZX.9907**<br>**ZX.9903** | Fertőtlenítő készlet kerekei és kerete | Fémszerkezet készlet (5 alapszerkezet horganyzott acélból, 71 cm-es csapokkal és két oszlop horganyzott acélból, magasság 110 cm)<br>Vonalkészlet (n ° 6 rugalmas tömlő, n ° 16 porlasztó fúvóka, plusz szerelvények) |
| 5 |  | **ZX.9908**<br>**ZX.9904** | Fertőtlenítő ív készlet | Fémszerkezet készlet (6 db horganyzott acél oszlop 110 cm, 3 db horganyzott acél gerenda 110 cm, oszlopok és gerendák csavarokkal vannak egymással összekötve)<br>Vonalkészlet (n ° 10 rugalmas tömlõ, n ° 7 porlasztó fúvóka, további szerelvények) |
| 6 |  | **ZX.9911** | Emelvény készlet | 4 horganyzott acélplatallal kiegészítve, amelyek egyszerű csapok segítségével rögzíthetők a kerékfertőtlenítő készlet keretéhez |
| 7 |  | **SCQ.0002** | Fadoboz | Fadoboz az Ida modulrendszerhez (a szivattyúmodult nem tartalmazza) Tok kezelt fából<br>Méretek: 130x80x115cm |
| | **OPCIONÁLIS** | | | |
| 8 |  | **ZX.9905** | Járműmosó készlet | A szivattyúmodult maximális teljesítményen használják (100bar, 21 l / perc, by-pass parancsok). A készlet fel van szerelve a.p. 20 m-es mosás, 1200 mm-es lándzsa pisztollyal, megfelelő elzáró szelepekkel és szerelvényekkel.<br>A mosási szakasz kizárja a fertőtlenítési fázist. |
| 9 |  | **8.2002S** | 24L-es Airspray porlasztó | 24L-os kettős élettartamú porlasztó, piros tartály 600 m-es rozsdamentes acél lándzsával, sárgaréz ventilátor fúvókával, nyomásmérővel, biztonsági szeleppel, golyós elzáró szeleppel, 10 m-es rilsan spirális tömlővel, törésgátló csatlakozóval. Maximális nyomás 8bar |